

Texturados VENEZIA

ANTES

DESPUES

Reluce

MULTIPROPÓSITO
IMPERMEABILIZANTE
MICROTEXTURADO
ULTRAMATE

En tus manos, imaginación sin límites.

Recubrimiento para Muros
Renovador de Superficies Texturadas
Base para Revestimientos

Tu casa puede rejuvenecer sin perder nada de su esencia. Tus ambientes pueden renovarse con un simple cambio de color.

Venezia Reluce Multipropósito, viste y reviste.



TECNOLOGÍA
DE
PROTECCIÓN



La luz y el color le dieron otra dimensión a tu living.
Rejuveneció varios años gracias a tu inspiración y la ayuda
invalorable de Venezia Reluce.
¿Por dónde seguimos?

Venezia te inspira



VENEZIA Reluce Multipropósito es un recubrimiento flexible e impermeable que permite renovar los revestimientos plásticos de sus paredes deteriorados por el tiempo. Una membrana altamente flexible, impermeable, anti hongo, respirable y de gran poder cubritivo, ideal para renovar superficies deterioradas por el paso del tiempo y también para cambiar el aspecto o el color de las mismas.

Se aplica fácilmente con pincel o rodillo y viene en blanco, 5 colores de stock y una gran variedad de colores por sistema tintométrico.

VENEZIA Reluce Multipropósito mantiene viva la textura del revestimiento aplicado y lo deja como nuevo, volviendo a sus propiedades originales de protección y decoración con acabado mate.

El recubrimiento VENEZIA Reluce Multipropósito viene en envases plásticos de 4 Kg y 20 Kg en colores blanco y bases para entonar con el sistema Tintométrico.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS:

Para aplicar Venezia Reluce Multipropósito necesitamos contar con un rodillo de lana, una pinceleta, y una bandeja de pintura.

IMPORTANTE: las herramientas se limpian con agua.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Como condición básica para cualquier caso las superficies deben estar firmes, limpias, libres de polvo, zonas flojas, rajaduras, grasitud, hongos, verdín, óxido o humedad.

CÓMO PREPARAR EL PRODUCTO:

Al tratarse de un recubrimiento, para ajustar la consistencia de aplicación, si es necesario se puede agregar entre un 5 y un 10% de agua.

Debemos mezclar adecuadamente hasta lograr su homogenización.

Esta tarea puede realizarse en el mismo envase o bien en la bandeja de aplicación.

APLICACION:

RECUBRIMIENTO PARA MUROS

Superficies Nuevas: Mampostería, hormigón, revoques: En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 1 mes para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10 / 20% con agua. Dejar actuar, enjuagar bien y dejar secar 24hs.

Superficies Existentes: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula, emparejar las imperfecciones con Base Niveladora Universal.

En caso de superficies pulverulentas o entizadas o poco cohesionadas aplicar una mano de fijador al aceite y dejar secar.

Las superficies que se encuentren totalmente deterioradas deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

Forma de aplicación: Dar una primera mano, como imprimación, del producto diluido con un 15 % de agua, dejar secar entre 1 y 2 horas. Luego dar dos manos del producto diluido con un máximo del 5 al 10 % de agua y aplicar con rodillo de lana sintética.

RENOVADOR DE SUPERFICIES TEXTURADAS

Una vez que este el sustrato en condiciones y el material convenientemente preparado, aplicar con rodillo de lana medio o grueso y pinceleta según conveniencia, de modo parejo sobre el sustrato en cuestión.

Dependiendo de la textura del revestimiento de base que quiera renovarse, procurar cubrir las hendiduras y/o huecos o rayas propias del sustrato, de forma de lograr que quede totalmente protegido. Según condiciones de temperatura y humedad propias del clima y estacionalidad, dejar secar entre manos de 3 a 6 horas.

Se recomienda al menos 2 manos, siendo relevante para ello, no solo las texturas como ya se dijo, sino también el color primitivo y el color seleccionado.

BASE PARA REVESTIMIENTOS

Preparación del producto partiendo de la superficie limpia, diluir con agua hasta lograr la viscosidad apropiada para que el rodillo gire (aprox. Un 15/20 % de agua). Tener en cuenta que este producto no es una pintura, por lo tanto, trabajar con el rodillo en tramos cortos logrando cubrir toda la superficie.

Dejar secar de 3 a 5 horas en caso de ser necesario (colores muy claros o superficies con manchas) aplicar una segunda mano de igual forma que la anterior.

PRESENTACIÓN:

El recubrimiento VENEZIA Reluce Multipropósito viene en envases plásticos de 4 Kg y 20 Kg.

COLORES:

Base Blanco Pastel, Base Intensa, 5 colores de stock y 2300 colores entonados con sistema Tintométrico

PRESENTACIÓN

Balde 4 kg, Balde 20 Kg

TABLA DE CONSUMO - RENDIMIENTO

ENVASE	MUROS	BASE	RENOVADOR
Balde 20kg	40 a 50 m ²	80 a 100 m ²	40 a 60 m ²
Balde 4kg	8 a 10 m ²	16 a 20 m ²	8 a 12 m ²

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

IMPORTANTE:

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel: 0 800 333 0160

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4754 3803 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

VERSIÓN 04
Vig. 01/11/18

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.