

REVESTIMIENTOS Venezia

FABRICADO POR
Sitex

TEXTURA TRADICIONAL



TEXTURA RUSTICA



Piedra Histórica

Decora y Protege - Impermeable - Flexible

Para exteriores e interiores. Reemplaza fino y pintura.
Fácil de aplicar, listo para usar.



TECNOLOGÍA
DE
PROTECCIÓN



**En tus manos, imaginación
sin límites.**

Venezia Piedra Histórica resalta el
aspecto elegante de la piedra.
Y distingue tu personalidad en cada
detalle.



Desde la perspectiva que te da una simple taza de café, las texturas y los colores desfilan ante tus ojos, con sensualidad y elegancia.

Así lo soñaste. Así lo vivís.

Venezia te inspira



VENEZIA Piedra Histórica puede utilizarse en exteriores o interiores.

Su apariencia y alto grado estético, lo convierten en una alternativa única para el reciclado de frentes tradicionales evitando la uniformidad de la pintura convencional.

También para lograr el "aspecto inequívoco" de la piedra en obra nueva, manteniendo excelentes propiedades de: **MÁXIMA ADHERENCIA / FLEXIBILIDAD / ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD / IMPERMEABLE**. La cremosidad del producto permite trabajarlo más fácilmente. Por eso tiene menos desperdicio y más rendimiento. Se aplica sobre revoque fino o grueso fratazado o alisado, con textura TRADICIONAL o RÚSTICA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicá el producto SIEMPRE sobre superficies limpias, secas y firmes. Libres de hongos y grasitudes.

Sobre superficies nuevas, hay que dejar secar 20 días y 30 días en invierno.

En superficies nuevas en buen estado el producto se aplica como viene en el envase. Cuando debe aplicarse sobre superficies nuevas con imperfecciones, hay que tener en cuenta el tamaño de los desniveles. En desniveles menores a 1 mm, el mismo producto lo nivela. Y en desniveles de 1 a 4 mm, hay que nivelar con Base Niveladora Multipropósito.

Sobre superficies pintadas en buen estado hay que verificar la adherencia de la pintura, y luego lijar previamente para mejorar el anclaje y eliminar el polvillo.

En superficies pintadas en mal estado, es muy importante eliminar por completo las partes flojas, verificar la firmeza del sustrato y, en caso de estar pulverulento, aplicar fijador al aguarrás para mejorar la firmeza del mismo. Si fuera necesario, nivelar con Base Niveladora Multipropósito.

APLICACIÓN TEXTURA TRADICIONAL:

Para uso interior, hay que asegurarse de que la superficie a tratar presente un color uniforme. En caso contrario, se recomienda dar una mano de Reluce Multipropósito. Aplicar una mano de VENEZIA Piedra Histórica con llana metálica, como viene en el envase, con un ángulo de 45°. Después hay que dejar orear entre 5 a 15 minutos (según condiciones climáticas) y comenzar a planchar con llana plástica para eliminar las imperfecciones.

En caso que al comenzar con el planchado se empaste mucho la llana plástica, limpiar la llana plástica retirando el excedente para poder lograr el efecto deseado. y esperar entre 5 y 10 minutos más para el planchado definitivo.

Dejar secar por un lapso mínimo de 6 a 8 horas y aplicar una segunda mano de VENEZIA Piedra Histórica repitiendo la operación de la primera mano y logrando un espesor de 2 mm aproximadamente, entre las dos manos.

APLICACIÓN TEXTURA RUSTICA:

Primero hay que pasar una mano de Base con VENEZIA Reluce Multipropósito y luego, con una única mano de VENEZIA Piedra Histórica Rústica, como se indica en los párrafos anteriores, conseguimos el efecto deseado.

DIBUJO DE BLOQUES:

Si querés dibujar los bloques, tenés que esperar 24 hs desde la aplicación. El dibujo se puede realizar con un objeto metálico punzante, sin superar la profundidad de 0,5 mm, a los efectos de no dañar la totalidad del material.

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

IMPORTANTE:

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

HERRAMIENTAS



SECADO SUPERFICIAL

6/8hs

SECADO TOTAL

5/7días

PRESENTACIÓN:

Envases: 5 Kg., 25 Kg. y tambores de 250 Kg.

COLORES:



CONSUMO

Textura Tradicional
dos manos
1,8 a 2,2 Kg/m².

Textura Rústica
una mano
2,5 Kg/m².

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA:

- 1- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
- 2- En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
- 3- En paños grandes se pueden realizar buñas o divisiones del paño con cinta de pintor para reducir la superficie a revestir.
- 4- NO APLICAR CON AMENAZA DE LLUVIA NI HELADAS, LA HUMEDAD DEL AMBIENTE DEBE ESTAR POR DEBAJO DEL 90%.
- 5- Se recomienda no aplicar con temperaturas por debajo de los 5°C o por arriba de los 35°C.
- 6- No dejar el material expuesto al sol o los fríos intensos.
- 7- Limpiar constantemente las herramientas de aplicación.

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4116 1806 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

VERSIÓN 02
Vig. 01/08/24

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.