

REVESTIMIENTOS Venezia

FABRICADO POR
Sitex

Revoque Plástico - Quarzo Impermeable
Decora - Protege.

Para exteriores e interiores. Reemplaza fino y pintura.
Fácil de aplicar, listo para usar.



TECNOLOGÍA
DE
PROTECCIÓN



**En tus manos, imaginación
sin límites.**

Un cambio de textura o un golpe de color
pueden transformar un ambiente común
en tu espacio favorito. Sólo es cuestión de
decidirte.



Ese nuevo ambiente que creaste,
con texturas y colores, es único.
Es parte de tu esencia.

Venezia te Inspira



VENEZIA Revoque Plástico Cuarzo Impermeable reemplaza en un sólo producto al revoque fino y la pintura.

Y además, se aplica fácilmente con rodillo y tiene muchas ventajas más: **ÓPTIMA ADHERENCIA / MÁXIMA FLEXIBILIDAD / GRAN RESISTENCIA / 100% IMPERMEABLE CON PODER DE RESPIRACIÓN PARA LA PARED.**

VENEZIA Revoque Plástico Cuarzo Impermeable permite contar con una variada paleta de colores para transformar el exterior o el interior de tu casa, de manera simple y fácil.

HERRAMIENTAS



CONSUMO

0,8 a 1,200 Kg/m²

APLICACION:

Para revocar sobre grueso peinado o desprolijos, debemos nivelar la superficie con Venezia Base Niveladora Multipropósito.

Para el paso siguiente se puede optar entre alguna de las siguientes alternativas:

a) 2 a 3 manos de rodillo (de pelo corto) con el producto diluido del 20 al 30 % con agua y cubriendo paños de 50 cm x 50 cm repasando en ambos sentidos hasta obtener un espesor parejo.

Entre mano y mano, dejar secar entre 3 y 6 horas, dependiendo del clima.

b) 1 mano de soplete con tolva de salpicar, con el producto diluido al 10 % con agua y aplicar haciendo pequeños círculos con el soplete de tal manera que cada pasada del mismo se solape con la anterior, para así lograr una textura uniforme.

PRESENTACIÓN

Envases de 25 Kg y 250 Kg.

COLORES:

VENEZIA Revoque Plástico QUARZO Impermeable viene en Blanco y la posibilidad de elegir entre más de 2300 colores por sistema tintométrico.

VISCOSIDAD:

Puede variar, según el proceso de fabricación de los distintos colores y la temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenaza de lluvia ni heladas.

Se sugiere trabajar con este producto con una temperatura mayor a 5°C y menor a 35°C.

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

IMPORTANTE:

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Línea Gratuita Nacional: Tel: 0 800 333 0160

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4754 3803 - www.veneziarev.com.ar - info@veneziarev.com.ar

VERSIÓN 06
Vig. 01/08/24

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.