

línea CREATIVE

La nueva era de la decoración

granito

FICHA TÉCNICA

Granito es un revestimiento innovador que recrea la belleza y textura de la piedra natural en tus paredes. Su diseño elegante y versátil lo convierte en la opción ideal para interiores y exteriores, aportando un toque distintivo a cualquier espacio.



- Interior y exterior.
- Listo para usar.
- Impermeable y resistente
- Máxima duración de los colores.
- Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies, como paredes de yeso, ladrillo, hormigón y cemento.

Sentí la rugosidad y profundidad de la piedra natural bajo tus dedos, creando una conexión sensorial única con tu espacio. Adapta Granito a tu estilo, combinándolo con diversas texturas y creando ambientes personalizados. ¡Transforma tus paredes sin complicaciones!

Ideal para:

- Decorar paredes en livings, oficinas, halls de edificios, locales comerciales y exteriores.
- Aportar un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio.
- Crear ambientes con estilo rústico, moderno o industrial.
- Protege las paredes de la humedad y el moho.

Presentación: balde de 15 kg. en envases producidos con material reciclado post consumo

Colores: 4 colores de stock
Grigio - Fumo - Chiaro - Rosso

Aplicación:

Preparación de la superficie:

1. Asegurar que la superficie a tratar presente un color uniforme.
2. Aplicar previamente dos manos de **Base Línea Creative** para emparejar el color.

- **Superficies nuevas de revoques:**

1. Dejar transcurrir al menos 1 mes para el curado adecuado de la superficie antes de aplicar el producto.

- **Superficies existentes:**

1. Eliminar las partes flojas de las superficies ampolladas o descascaradas con cepillo de cerdas duras o espátula.
2. Emparejar las imperfecciones con **Base Niveladora Multipropósito Venezia**.
3. Aplicar una mano de fijador en superficies pulverulentas, entizadas o poco cohesionadas y dejar secar.
4. Eliminar por completo las superficies totalmente deterioradas con cepillo de alambre, espátula o lija.
5. Limpiar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

Forma de aplicación:

1. Aplicar una mano de **Granito** con llana metálica a 45° siguiendo las instrucciones del envase.
2. Dejar orear entre 5 y 15 minutos (según condiciones climáticas).
3. Planchar con llana plástica para eliminar imperfecciones.
4. Si la llana plástica se empasta demasiado al comenzar el planchado, volver a repasar con la llana metálica y esperar entre 5 y 10 minutos más para el planchado definitivo.
5. Dejar secar por un lapso mínimo de 6 a 8 horas.
6. Aplicar una segunda mano de **Granito** repitiendo la operación de la primera mano y logrando un espesor de 2 mm aproximadamente entre ambas manos.

Colocación efecto Fiamantado

Colocarlo con tolva de salpicar en movimiento circulares, en dos manos (según el efecto deseado) dejando secar entre 4 y 6 horas entre ellas.



Consumo con llana: 1,8 a 2,2 kg/m², terminado.

Consumo colocación tipo fiamantado 3 a 3.4 kg / m², terminado.

- Llana Metálica.
- Llana Plástica.
- Tolva de salpicar.



Nota: La información contenida en esta especificación técnica se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias obtenidos a la fecha de emisión.

¿Querés saber qué acciones estamos impulsando para desarrollar la economía circular y el cuidado de recursos no renovables?

¿Sabías qué nuestros productos contribuyen al cuidado del medio ambiente y la capa de ozono?

¿Sabés de qué manera nuestro equipo de innovación diseña los productos para cuidar la calidad de vida de nuestras familias?

Acá te contamos todo



COMPROMISO SUSTENTABLE



Descubrí un mundo de posibilidades y transformá tus espacios en lugares únicos y llenos de vida.

La nueva era de la decoración.

