

ANTES

DESPUES

# Reluce

## S-QUATTRO

Impermeabilizante - Base para Revestimientos  
 Recubrimiento para Muros - Renovador  
 de Superficies Texturadas



TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN



En tus manos, imaginación sin límites.

Tu casa puede rejuvenecer sin perder nada de su esencia. Tus ambientes pueden renovarse con un simple cambio de color. Venezia Reluce S -Quattro, viste y reviste.



MULTIPROPOSITO

- ULTRAMATE
- Impermeabilizante para Muros
- Recubrimiento Ultramate
- Renovador de Superficies Texturadas
- Base para Revestimientos

Sitex

La luz y el color le dieron otra dimensión a tu living.  
Rejuveneció varios años gracias a tu inspiración y  
la ayuda invaluable de Venezia Reluce.  
¿Por dónde seguimos?

Venezia te inspira



**VENEZIA Reluce Multipropósito** es un recubrimiento flexible e impermeable que permite renovar los revestimientos plásticos de sus paredes deteriorados por el tiempo. una membrana altamente flexible, impermeable, anti hongo, respirable y de gran poder cubritivo, ideal para renovar superficies deterioradas por el paso del tiempo y también para cambiar el aspecto o el color de las mismas. Se aplica fácilmente con pincel o rodillo.

**VENEZIA Reluce Multipropósito** mantiene viva la textura del revestimiento aplicado y lo deja como nuevo, volviendo a sus propiedades originales de protección y decoración con acabado mate.

#### HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS:



**IMPORTANTE:** las herramientas se limpian con agua.

Para aplicar Venezia Reluce Multipropósito necesitamos contar con un rodillo de lana, una pinceleta, y una bandeja de pintura.

#### PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Como condición básica para cualquier caso las superficies deben estar firmes, limpias, libres de polvo, secas, rajaduras, grasitud, hongos, verdín, óxido o humedad.

**Superficies Nuevas:** Mampostería, hormigón, revoques: En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 1 mes para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10 / 20% con agua. Dejar actuar, enjuagar bien y dejar secar 24hs.

**Superficies Existentes:** Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula, emparejar las imperfecciones con Base Niveladora Universal Multipropósito. En caso de superficies pulverulentas o entizadas o poco cohesionadas aplicar una mano de fijador al aceite y dejar secar.

#### RECUBRIMIENTO PARA MUROS

Dar una primera mano, como imprimación, del producto diluido con un 15 % de agua, dejar secar entre 1 y 2 horas. Luego dar dos manos del producto diluido con un máximo del 5 al 10 % de agua y aplicar con rodillo de lana sintética.

#### RENOVADOR DE SUPERFICIES TEXTURADAS

Se aplica una primera mano diluido con agua al 20% y una segunda mano diluido con agua al 10%. Tratar al producto como si se tratara de un latex impermeable.

#### BASE COLOR

Aplicar una unica mano diluido con agua al 20%.

#### IMPERMEABILIZANTE DE MUROS

Dar una primer mano diluida con agua al 20%, segunda y tercer mano diluida con agua al 10%. Las tres manos daran el espesor requerido para lograr el efecto impermeable.

**Para todos los casos:** Usar rodillo pelo medio lana sintetica.

#### PRESENTACIÓN:

Balde 4 kg, Balde 20 Kg

#### COLORES:



#### TABLA DE CONSUMO - RENDIMIENTO

ENVASE	MEDIANERAS	BASE	RENOVADOR
Balde 20kg	40 a 60m <sup>2</sup>	80 a 100m <sup>2</sup>	40 a 70m <sup>2</sup>
Balde 4kg	8 a 12m <sup>2</sup>	16 a 20m <sup>2</sup>	8 a 14m <sup>2</sup>

#### RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

##### IMPORTANTE:

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

**EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:**  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

##### HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

##### ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.

VERSIÓN 05  
Vig. 01/09/22

Revestimientos Venezia - Tel.: (54) 11 4116 1806 - [www.veneziarev.com.ar](http://www.veneziarev.com.ar) - [info@veneziarev.com.ar](mailto:info@veneziarev.com.ar)

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representan compromiso para REVESTIMIENTOS VENEZIA, ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.

